

分类	图片	型号	描述	功能
电源连接器		105000A01M020	网关单端预注电源连接器, 7/8", 5-pin, 孔端直头, 另一端散线, PUR, 线长2米	主站供电接入线缆 (必选), 用于主站模块24V电源接入
		115030A01M020	网关双端预注电源连接器, 7/8", 5-pin, 孔端直头-针端直头, PUR, 线长2米	主站间电源连接 (可选), 多个主站模块间电源跨接供电
总线连接器		E16DA4002M020	RJ45-M12 双端预注以太网连接器, 针端直头, D-CODE, 4-PIN, Cat5e, PVC, 线长2米	IO-Link主站总线接入 (必选), 用于主站模块和PLC总线端连接
		E11D04002M020	M12-M12 双端预注以太网连接器, 针端直头-针端直头, D-CODE, 4-PIN, Cat5e, PVC, 线长2米	IO-Link主站间总线连接 (可选); 用于多个主站模块间总线通讯连接
IO-Link连接器		CO12.4-2-C12.4/LK	双端预注IO-Link连接器, A-code, 4-PIN, 孔端直头-针端直头, PVC外被, 长度2米	主站与从站连接 (必选), 用于主站模块和IO-Link集线器、IO-Link传感器及其它IO-Link从站设备间的通讯连接, 固定安装
		CO12.4-2-C12.4/DRC/LK	双端预注IO-Link连接器, A-code, 4-PIN, 孔端直头-针端直头, PUR外被, 长度2米	主站与从站连接用于主站模块和IO-Link集线器、IO-Link传感器及其它IO-Link从站设备间的通讯连接, 拖链适用
IO信号连接器		CO12.4-2-C12.4	双端预注IO连接器, M12, A-code, 4-PIN, 孔端直头-针端直头, PVC外被, 长度2米	用于M12接口IO-Link集线器与M12接插件式传感器IO信号连接
		LS12.4-0/C(BU)	现场接线式连接器, M12, A-code, 4-PIN, 针端直头	用于M12接口IO-Link集线器与直接出线式传感器IO信号连接
		CO8.3-2-C8.3	双端预注IO连接器, M8, A-code, 3-PIN, 孔端直头-针端直头, PVC外被, 长度2米	用于M8接口IO-Link集线器与M8接插件式传感器IO信号连接
		LS8.3-0/C(BU)	现场接线式连接器, M8, A-code, 4-PIN, 针端直头	用于M8接口IO-Link集线器与直接出线式传感器IO信号连接
IO-Link设备Class A 转ClassB接口转换器		ECS-FC12.5/VT	Y型分支器, M12 A-CODE 孔端直头 5-pin+2×M12 A-CODE 针端直头 (1端口: 5-pin用于IO-Link通讯+2端口: 4-pin, 用于提供辅助供电)	用于IO-Link设备Class A转ClassB接口, Y型插头
		ECS-FC12.5-2.2-*/*/VT	Y型一分二预注连接器, M12 A-CODE 孔端直头 5-pin+1端口: M12 A-CODE针端直头5-pin, 用于IO-Link通讯+2端口: 散线出线, 用于提供辅助供电; 1和2端口出线长度可单独定义	用于IO-Link设备Class A转ClassB接口,预注连接器

长度说明			
线长1米	***M010	CO**,*-1-C**,*/LK	ECS-FC12.5-2.2-1/1/VT
线长2米	***M020	CO**,*-2-C**,*/LK	ECS-FC12.5-2.2-2/2/VT
线长5米	***M050	CO**,*-5-C**,*/LK	ECS-FC12.5-2.2-5/5/VT
线长10米	***M100	CO**,*-10-C**,*/LK	ECS-FC12.5-2.2-10/10/VT